



Technische Daten / Specifications

Typ / Type	HDI 2 multi			
Artikel-Nr. / Article no.	5741708			
Eingänge / Inputs	1			
IP-Eingang Standard / IP Input standard	IEE802.3 10/100 BaseT			
Bitrate	< 80 Mbit/s			
Protokolle	UDP / RTP / RTSP			
Transportströme	MPTS / SPTS			
HF-Ausgang Standard / HF output standard	DVB-C	DVB-T	ISDB-T	J.83B
Modulation	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	QPSK, 16QAM, 64QAM	QPSK, 16QAM, 64QAM, DQPSK	64QAM, 256QAM
Frequenzbereich / Frequency range	96...862 MHz	174...230 MHz, 470...862 MHz		96...862 MHz
Bandbreite / Bandwidth	1,15-8,3 MHz	7/8 MHz	6 MHz	6 MHz
Guard Intervall	/	1/4, 1/8, 1/16, 1/32		/
Coderate	/	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8		/
Symbolrate	1...7,2 MSps	/	/	5,057/6,36 MSps
FFT	/	2K	2K	/
MER	≥ 40 dB	≥ 35 dB	≥ 35 dB	≥ 40 dB
Anzahl der Kanäle / Number of channels	2			
Kanalbelegung / Channel allocation	Nachbarkanal / Adjacent channel			
Ausgangspegel / Output level	90 dB μ V			
Pegelsteller / Attenuator	0...30 dB (1 dB Schritte / steps)			
Konnektor / Connector	F-Buchse / F type / 75 Ω			
Frequenzbereich Durchschleif-Eingang				
Frequency range loop-through input	45...862 MHz			
Durchgangsdämpfung / Through loss	≤ 2,5 dB			
Betriebstemperatur / Operating temperature	0...40 °C			
Leistungsaufnahme / Power Supply	5,5 W			
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)	133 x 63 x 39 mm			
Steckernetzteil / Power supply	100...240 V~, 50/60 Hz			
Ausgangsspannung / Output voltage	+12 V $\pm$ 1 V; ≥ 0,5 A			