

2 GIGABIT INTERNET OVER COAX ADAPTER MET F CONNECTOREN MET USB-VOEDING

MB 32 dualpack

Artikelnummer : 695004997

Product categorie: MoCA® Adapters
 Status: Beschikbaar



2 GIGABIT INTERNET OVER COAX ADAPTER MET F CONNECTOREN MET USB-VOEDING

MB 32 DUALPACK

Met de MB 32 adapter realiseert u eenvoudig een gigabit internetverbinding over de (bestaande) coaxbekabeling. Door het plaatsen van MB 32/INCA 1G aan de andere kant van uw coaxbekabeling heeft u beschikking tot betrouwbaar internet tot 1 Gbps(gigabit) en televisie, zonder dat u nieuwe databedrading hoeft te leggen. De adapter stuurt het IP-signaal over de coaxkabel, zonder enig verlies van kwaliteit. De MB32 ondersteunt alle gangbare multimedia toepassingen zoals SmartTV, spelcomputers, DVR, NAS, laptop, VoIP, Video on Demand. De adapters worden toegepast op plekken waar er geen utp-bekabeling getrokken kan worden of waar dat te duur is. Daarnaast wordt het toegepast om het signaal over lange afstanden te sturen aangezien utp zeer gelimiteerd is qua lengtes. Het MB32 systeem kan uitgebreid worden tot 16 apparaten. De MB32 is compatibel met de MOKA 16, MOKA 32, MA 32 en INCA 1G. Dit artikel bevat 2 MB32 adapters, is voorzien van F connectoren en wordt geleverd met een USB adapter.

Certificaten

Eigenschappen

Inclusief

- 2x MB 32
- 2x USB voedingsadapter
- 2x Ethernet kabel 75 cm
- 2x Coax kabel F Male push-on - haakse IEC Male 75 cm
- 2x Coax Adapter F Male - IEC Male
- 2x Coax Adapter F Male - IEC Female
- 2x Coax Adapter IEC Female - IEC Female

Instructievideo

Instructiekaart

Artikel afmetingen

Lengte:	113 mm
Breedte:	155 mm
Hoogte:	145 mm
Gewicht:	0,780 kg

Product specificaties

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing : Aluminium
Type connectoren : F female 2x RJ45 female
Afmetingen (mm) : 92x46x22

Elektrische specificaties

Frequentie bereik (MHz) : TV: 5-1250 MHz MoCA®: D-band (D-LOW & D-EXTD)
Impedantie (Ω) : 75 (F female)
1e doorgangs frequentie : 5-1250 MHz
Retour demping (dB) 1PB : 10 dB Min.
Doorgangsdemping Max. 1PB : 1 dB Max.
2e doorgangs frequentie : 1350-1675 MHz
Retour demping (dB) 2PB : 10 dB Min.
Doorgangsdemping Max. 2PB : 3 dB Max.
Channel bandwidth : 50/100 MHz for MoCA® 2.0
Throughput (MAC Rate) : Up to 1Gbps
LED : MoCA® Link Indicator
Blue: MoCA® Link
Blinking blue: MoCA® active
Ethernet Indicator
Blue: link active
Blinking blue: ethernet activity

Voedingsspecificaties

Type voeding : Micro USB en adapter
Stroomverbruik (W) : <3 W
Bedrijfsspanning (V) : 5 V DC

Technische tekening

