

Portable Power Station



Draagbare accu van Teleco om apparatuur onder alle omstandigheden van stroom te voorzien

Lichtgewicht en gemakkelijk te dragen dankzij het handvat.

Makkelijk op te laden via lichtnet, sigarettenaansteker of zonnepaneel.

De gebruikers kunnen via de sinusvormige uitgang, de 12V-uitgang of de USB-aansluitingen van stroom worden voorzien.

PPS500	
Accuvermogen	460Wh
Soort accu	Li-ion
Ingang voor opladen via AC lichtnet	100÷240V 50/60Hz
Ingang voor opladen via zonnepaneel	12÷18V / 3A
Ingang voor opladen via sigarettenaansteker	✓
AC stroomuitgang	220÷240V 50/60Hz
Nominaal vermogen AC stroomuitgang	500W
USB uitgang	5V / 2,1A
USC uitgang type C	5V / 3A
DC stroomuitgang	10÷14,6V / 8A
Uitgangsgolfvorm sinusgolf	✓
Responstijd	≤5ms
Netto gewicht	6,5kg
Afmetingen LxBxH	290 x 159 x 158mm
Werkings temperatuur	-20 ÷ +60°C
Bescherming tegen overlading	✓
Bescherming tegen kortsluiting	✓
Bescherming tegen overtemperatuur	✓
Bescherming tegen overlading	✓
Bescherming tegen diepontlading	✓

PPS1000	
Accuvermogen	1110Wh
Soort accu	Li-ion
Ingang voor opladen via AC lichtnet	100÷240V 50/60Hz
Ingang voor opladen via zonnepaneel	18÷30V / 3A
Ingang voor opladen via sigarettenaansteker	✓
AC stroomuitgang	220÷240V 50/60Hz
Nominaal vermogen AC stroomuitgang	1000W (2000W peak)
USB uitgang	5V / 2,1A
QC uitgang 3.0	5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A
USC uitgang type C	PD 60W - 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A
DC stroomuitgang	15V/3A - 20V/3A
DC stroomuitgang	12V / 8A
Uitgangsgolfvorm sinusgolf	✓
Responstijd	≤5ms
Netto gewicht	11kg
Afmetingen LxBxH	290 x 159 x 158mm
Werkings temperatuur	-10 ÷ +60°C
Bescherming tegen overlading	✓
Bescherming tegen kortsluiting	✓
Bescherming tegen overtemperatuur	✓
Bescherming tegen overlading	✓
Bescherming tegen diepontlading	✓